



COMUNE DI MATERA



RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CINEMA-TEATRO DUNI

CIG: 9024318EC9

FINANZIAMENTO I.T.I. PO-FESR 2014-2020 REGIONE BASILICATA

GARA PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DELLE POLTRONCINE

ALL. A AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Data
MARZO 2024

Progettista architettonico e Direttore Lavori
ARCH. LUIGI ACITO

Responsabile del procedimento
ING. IGNAZIO OLIVERI

“Allegato A”

Capitolato speciale d'appalto

Fornitura e posa in opera di nuove poltrone per la Platea, bassa Galleria e alta Galleria del Teatro Duni di Matera

1. Con specifico riferimento alla poltrona in oggetto di fornitura si precisa che:
il sedile dovrà essere del tipo ribaltabile il cui meccanismo avverrà per gravità con contrappeso. La silenziosità e la morbidezza del movimento del sedile dovrà essere assicurata mediante l'interposizione tra le parti fisse e mobili di un materiale capace di ridurre al minimo qualsiasi rumore, sia in condizioni di lavoro sia di riposo.
2. La tipologia della poltrona dovrà essere quella proposta nei disegni (allegato B al Capitolato).
- 2.1 E' onere del concorrente effettuare rilievi, tracciamenti e verifiche e accertare tutte le necessarie misure ai fini della corretta fornitura e posa in opera.
3. Ogni poltrona dovrà rispondere alle normative di settore vigenti interna ed europea anche per quanto riguarda la resistenza meccanica e la sicurezza in generale. In particolare dovrà avere certificazione di prove EN 12727. La stessa poltrona sottoposta a sollecitazioni di diversa natura non dovrà subire deformazioni e dovrà assicurare la massima silenziosità rispetto a scricchiolii e/o rumori in genere.
4. Lo schienale sarà realizzato con una struttura portante in legno multistrato di betulla curvato avente uno spessore minimo di almeno 18 mm e nel seguente ordine stratigrafico;
 - a) Velluto (colore a scelta della D.L.);
 - b) Imbottitura di poliuretano indeformabile a cellule aperte con densità da 40/60 Kg/mc avente uno spessore medio di almeno 60 mm;
 - c) Multistrato ligneo di betulla impiallacciato in essenza di faggio chiaro spessore finito 20 mm.
5. Il sedile, sarà realizzato in multistrato di betulla e parti in massello di faggio stagionato. Per esigenze acustiche il sedile sarà composto stratigraficamente, a partire dall'alto, come segue:
 - a) Velluto (colore a scelta della D.L.)

- b) Imbottitura di poliuretano indeformabile a cellula aperta con densità da 40/60 Kg/mc avente uno spessore medio di almeno 90 mm.
 - c) Pannello ligneo multistrato di betulla impiallacciato in essenza di faggio chiaro spessore finito 20 mm.
6. I fianchi saranno composti da una struttura in legno e/o MDF che avrà la funzione portante per lo schienale, di fissaggio per il sistema di rotazione per il sedile e di ancoraggio della stessa poltrona a terra con supporti metallici. La struttura lignea sarà poi finita con impiallacciatura di faggio chiaro. Sarà importante garantire il più possibile la leggerezza.
 7. La base sarà composta da scatolare metallico con finitura verniciatura a polveri poliestere goffrata antigraffio colore nero RAL 9005.
 8. Il sistema di rotazione dovrà essere tale da permettere lo smontaggio del sedile in modo singolo, rapido e semplice per consentire rapidi interventi di manutenzione, riparazione o sostituzione del sedile medesimo o dello stesso sistema di ribaltamento.
 9. Tutte le poltrone dovranno essere omologate nella classe 1 IM di resistenza al fuoco e tali da rispettare le norme vigenti ivi compreso il DM 10/03/2005 e il DM 11/01/2017 (ove previsti) e comunque essere provviste di marcatura CE.
 10. Le poltrone saranno ancorate a pavimento a gruppi o singolarmente, relativamente alla distribuzione, tramite sistema di bulloni a vite ancorati su pavimento in legno.
 11. Tutte le poltrone dovranno essere facilmente smontabili e rimosse per lasciare libere porzioni o l'intera area di platea corrispondente alla pedana mobile di ampliamento del golfo mistico.
 12. La distribuzione delle poltrone in sala dovrà corrispondere a quella definita nei disegni allegati (Allegato B) e comunque sarà verificata con la committenza al momento dell'ordine.
 13. La fornitura dovrà prevedere anche le targhette per la numerazione delle file e delle sedute. La tipologia e la numerazione dovrà essere concordata con la D.L.
 14. Tutte le quote indicate nel presente capitolato ed in tutti gli allegati grafici dovranno essere rilevate e verificate dalla ditta aggiudicataria.